

Link do produktu: <https://sklep.zywicesarzynna.pl/epidian-601-zywica-epoksydowa-o-niskiej-lepkosci-1kg-p-9.html>

Epidian 601 - żywica epoksydowa o niskiej lepkości 1kg

Cena	61,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OSZE-003/601/1000
Kod producenta	W1365139934
Producent	Sarzyna

Opis produktu

Żywica epoksydowa Epidian 601

Epidian 601 jest modyfikowaną żywicą epoksydową o dość niskiej lepkości, w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się jako syciwo do laminowania ręcznego z użyciem zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. oraz do sporządzania szpachlówek i innych kompozycji z wypełniaczami, a także do impregnacji drewna. Może być używany także do klejenia wielu materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne (za wyjątkiem PP i PE), metale, ceramika, itp. Nie rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardzaczem Z1 lub IDA doskonale nadaje się do dokonywania napraw laminatu poliestrowo-szklanego. Utwardzona kompozycja jest odporna na oleje, smary, rozcieńczone ługi, kwasy i krótkotrwałe działanie temperatury do 80 st. C. Żywica Epidian 601 posiada atest PZH.

Gęstość w 25°C: ok. 1,14 g/cm³

Lepkość w 25°C: 700 - 1100 mPas

Liczba epoksydowa: 0,50-0,55 mol/100g

Kompozycja z utwardzaczami na 100 części wagowych żywicy Epidian 601:

- utwardzacz Z1 - 13 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 40 min.
- utwardzacz TFF - 27 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 20 min.
- utwardzacz IDA - 50 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 50 min.
- utwardzacz PAC - 60 do 100 części wagowych.

W naszym sklepie znajdziecie Państwo żywicę Epidian 601 także w 5 kg opakowaniach, oraz w zestawach z utwardzaczem IDA.

Oferowane przez nas żywice zostały oryginalnie rozlane i zapakowane w Zakładach Chemicznych Ciech-Sarzyna. Posiadają oznaczoną przez producenta datę produkcji i ważności oraz numer partii wyrobu. Do każdej partii posiadamy świadectwo wyrobu wystawiane przez producenta. Kupując u nas masz pewność, że kupujesz czystą, dokładnie odważoną, oryginalnie zapakowaną i świeżą żywicę, która posiada wszystkie parametry gwarantowane przez producenta.