

Link do produktu: <https://sklep.zywicesarzynna.pl/epidian-6011-zywica-epoksydowa-o-bardzo-niskiej-lepkosci-5kg-p-10.html>



## Epidian 6011 - żywica epoksydowa o bardzo niskiej lepkości 5kg

Cena	<b>381,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>OSZE-004/6011/5000</b>
Kod producenta	<b>W1268219434</b>
Producent	<b>Sarzynna</b>
Waga [kg]	<b>5</b>

### Opis produktu

#### Żywica epoksydowa Epidian 6011

Epidian 6011 jest modyfikowaną żywicą epoksydową o bardzo niskiej lepkości, w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się jako syciwo do laminowania ręcznego z użyciem zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. oraz do laminowania z użyciem technik próżniowych. Może być także stosowany do impregnacji drewna i innych materiałów porowatych np. pianek PU. Nie rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardzaczem Z1 lub IDA doskonale nadaje się dokonywania napraw laminatu poliestrowo-szklanego. Epidian 6011 w kombinacji z utwardzaczem IDA posiada atest PZH dopuszczający kontakt z wodą pitną innymi art. spożywczymi.

- Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm<sup>3</sup>
- Lepkość w 25°C: 200 – 400 mPa s
- Liczba epoksydowa: 0,49-0,51 mol/100g

Kompozycja z utwardzaczami na 100 części wagowych żywicy Epidian 601:

- utwardzacz Z1 – 12 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 40 min.
- utwardzacz TFF – 24 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 20 min.
- utwardzacz IDA – 50 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 50 min.
- utwardzacz PAC – 60 do 100 części wagowych.

Pełne wytrzymałość mechaniczna po 7 dniach w temp. pokojowej.

Oferowane przez nas żywice zostały oryginalnie rozlane i zapakowane w Zakładach Chemicznych „Organika – Sarzynna”. Posiadają oznaczoną przez producenta datę produkcji i ważności oraz numer partii wyrobu. Do każdej partii posiadamy „świadectwo wyrobu” wystawiane przez producenta. Kupując u nas masz pewność, że kupujesz czystą, dokładnie odważoną, oryginalnie zapakowaną i świeżą żywicę, która posiada wszystkie parametry gwarantowane przez producenta.