

Link do produktu: <https://sklep.zywicesarzyna.pl/epidian-652-zywica-przeznaczona-do-zalewania-1kg-p-12.html>

## Epidian 652 - żywica przeznaczona do zalewania 1kg

Cena	<b>60,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>OSZE-003/652/1000</b>
Kod producenta	<b>W1365139934</b>
Producent	<b>Sarżyna</b>

### Opis produktu

#### Żywica epoksydowa Epidian 652

Epidian 652 to uniwersalna żywica epoksydowa, o średniej lepkości, ma postać klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Żywica Epidian 652 doskonale nadaje się do naprawy sprzętu pływającego i kempingowego wykonanego z laminatu, zastosowań dekoracyjnych i hobbystycznych takich jak wytwarzanie biżuterii, zalewanie przedmiotów, robienie drobnych odlewów, wylewania powierzchni blatów, modelarstwa. Nadaje się również do laminowania z użyciem tkaniny szklanej, klejenia drewna, metalu, szkła i większości innych materiałów (poza PP i PE), impregnowania drewna, betonu i innych porowatych powierzchni, wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych. Najważniejsze cechy to: transparentność, wysoka estetyka i gładkość powierzchni, możliwość barwienia, odporność mechaniczna, chemiczna, wodoodporność. Utwardzona warstwa żywicy charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie. Epidian 652 posiada atest PZH.

Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm<sup>3</sup>

Lepkość w 25°C: 500- 900 mPas

Liczba epoksydowa: 0,48-0,51 mol/100g

Do żywicy Epidian 652 zalecamy utwardzacz IDA ze względu na wysoką transparentność, gładkość i połysk po utwardzeniu kompozycja ta szczególnie nadaje się do zastosowań dekoracyjnych takich jak:

- odlewanie transparentnych przedmiotów np. tworzenia biżuterii,
- zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy,
- wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych,
- zalewania „kanionów” w blatach dekoracyjnych,
- wylewania powierzchni blatów drewnianych.

Właściwości kompozycji Epidian 652 z utwardzaczem IDA:

- Transparentność
- Możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
- Wysoka estetyka powierzchni
- Możliwość barwienia
- Odporność mechaniczna
- Odporność chemiczna
- Wodoszczelność

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się następujące proporce żywicy z utwardzaczem IDA:

**Epidian 652 - 100 części wagowych**  
**Utwardzacz IDA - 50 części wagowych**

Żywica Epidian 652 wraz z odpowiednim utwardzaczem stosowana jest również:

- do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych
- do impregnacji, wzmocnienia i zabezpieczenia betonu przed pyleniem

- 
- do iniekcji,
  - do wykonywania laminatów z włókna szklanego,
  - z piaskiem kwarcowym - do gruntowania betonowego podłoża w systemach posadzkowych
  - z barwionym piaskiem kwarcowym - do wykonywania posadzek w systemie szpachlowym i jastrychów betonowych
  - z barwionym piaskiem kwarcowym - do wykonywania "kamiennych dywanów"
  - z piaskiem kwarcowym - do uzupełniania i napraw posadzek

W naszym sklepie znajdziecie Państwo żywicę Epidian 652 także w 5 kg opakowaniach, oraz w zestawach z utwardzaczem IDA.

Oferowane przez nas żywice zostały oryginalnie rozlane i zapakowane w Zakładach Chemicznych Ciech – Sarzyna. Posiadają oznaczoną przez producenta datę produkcji i ważności oraz numer partii wyrobu. Do każdej partii posiadamy świadectwo wyrobu wystawiane przez producenta. Kupując u nas masz pewność, że kupujesz czystą, dokładnie odważoną, oryginalnie zapakowaną i świeżą żywicę, która posiada wszystkie parametry gwarantowane przez producenta.